

## Produktspecifikation

### Fyringsolie Plus, Fyringsolie Basis, Marinediesel

Produktet overholder til enhver tid nedenstående udvalgte kriterier.

| Egenskab                                        | Enhed              | Testmetode                                            | Specifikation |       |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------|
|                                                 |                    |                                                       | min.          | max.  |
| Klarhed, 20 °C                                  | -                  | Visuel                                                | Klar og ren   |       |
| Cetan-indeks                                    | -                  | DS/EN 4264                                            | 45            |       |
| Cetan-tal                                       | -                  | DS/EN ISO 5165, DS/EN15195,<br>DS/EN16144, DS/EN16715 | 47            |       |
| Kuldeegenskaber:                                |                    |                                                       |               |       |
| Uklarhedspunkt                                  | °C                 | DS/EN 3015 (tidl. DS/EN 23015)                        |               | ÷8    |
| "Cold Filter Plugging Point"                    | °C                 | DS/EN 116, DS/EN 16329                                |               | ÷20   |
| Rester af kulstof (på 10%<br>destillationsrest) | w/w%               | DS/EN ISO 10370                                       |               | 0,15  |
| Vægtfylde, 15° C                                | kg/m <sup>3</sup>  | DS/EN ISO 3675, DS/EN ISO 12185                       | 820,0         | 860,0 |
| Flammepunkt, PM                                 | °C                 | DS/EN/ISO 2719                                        | 60            |       |
| Svovlindhold                                    | mg/kg              |                                                       |               | 50    |
| Viskositet, kin. ved 40° C.                     | mm <sup>2</sup> /s | DS/ISO 3104                                           | 1,90          | 3,7   |
| FAME (fedtsyremethylestre)                      | v/v%               | DS/EN 14078                                           |               | 0,2   |
| Vandindhold                                     | ppm                | DS/EN ISO 12937                                       |               | 150   |

4. maj 2020, Viby J  
PG/INBO